



DESCRIPCIÓN

ZF Alundum es un abrasivo electro-fundido de zirconia alúmina; de alta densidad y resistencia, con tamaño cristales muy finos.

Se muele para producir diferentes tamaños de forma sólida con aristas afiladas.

DESCRIPCIÓN / TAMAÑO

Zirconio Tipo 1525	G-8
Zirconio Tipo 1525	G-10
Zirconio Tipo 1525	G-12
Zirconio Tipo 1525	G-14
Zirconio Tipo 1525	G-16
Zirconio Tipo 1525	G-20
Zirconio Tipo 1525	G-24
Zirconio Tipo 1525	G-30
Zirconio Tipo 1525	G-36

APLICACIONES

Es usado en ligas con resina y en ruedas esmeriladoras para fundición, donde ha demostrado características notables de vida y propiedades de remoción.

PROPIEDADES FÍSICAS

Dureza Knoop 100:	1,450 kg/mm
Gravedad Específica:	4.30
Tamaño del cristal:	17 micrones
Color:	Gris
Punto de fusión:	1900 °C
Densidad Compacta:	1.985-2.380 g/cc

COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA

Al ₂ O ₃	75.00%
ZrO ₂	23.00%
TiO ₂	0.40%
SiO ₂	0.30%
Fe ₂ O ₃	0.30%
Na ₂ O	0.08%
CaO	0.10%
MgO	0.03%
S	0.06%
MgO	0.03%

ESPECIFICACIONES/NORMAS

Especificaciones del proveedor.

PRESENTACIÓN

• Cuñetes de cartón 200 Kgs.

OTROS PRODUCTOS:

ÓXIDO DE ALUMINIO • CARBURO DE SILICIO • PERLA DE VIDRIO • GRANATE • ÁCIDO OXÁLICO • ALAMBRE CORTADO
ALÚMINAS CALCINADAS • ÓXIDO DE CERIO • BLASTITE • GRANALLA DE ACERO • CARBURO DE BORO • FIELTROS DE LANA